

PRODUTO

Revestimento em PET reciclado;

COMPOSIÇÃO

PET (polietileno tereftalato) reciclado, pigmentos, auxiliar de ancoragem e resina modificadora de impacto.

OBS: Produto livre de VOC's.



CORES

Consulte o catálogo de cores.

APLICAÇÃO

O laminado ecológico Lamiecco é o revestimento ideal para marcenarias, indústria moveleira, indústria de portas e batentes, molduras e arquitetura decorativa e promocional.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Para a limpeza e desinfecção do Revestimento Lamiecco, basta usar um pano umedecido com produtos de limpeza de uso doméstico, preferencialmente os neutros;
- Para eliminação de sobras de cola, provenientes da aplicação, utilize produtos como Aguarráz/ Izarráz ou álcool.
- Nunca utilize thinner, acetona ou soda cáustica para efetuar limpeza, pois podem danificar o revestimento.

ESTOCAGEM

Manter em local seco e limpo, livre de exposição solar direta, intempéries e ou excesso de calor.

INFORMAÇÕES

Estes valores são de referência e podem sofrer modificações:

Unidade de venda	Bobinas ou Chapas
Largura (mm)	Conforme necessidade
Comprimento (m)	Conforme necessidade
Espessura (mm)	Nominal $\pm 0,02$
Acabamento	Conforme necessidade
Densidade (g/cm ³)	1,33
Resistência a Abrasão	Segundo ABNT NBR 15761
Resistência UV (interno)	Segundo ABNT NBR 14535
Tolerância Brilho (GU)	Nominal $\pm 0,02$
Tolerância de Cor	$\Delta E \leq 01$

VANTAGENS

- Possui modificador de impacto de alta performance
- Ecologicamente correto
- Não apresenta amarelamento
- Resistente ao impacto
- Alta resistência a produtos químicos
- Estabilidade dimensional
- Facilidade de corte
- Facilidade de transporte
- Barreira contra mofo e cupins
- Barreira contra umidade e gordura
- Não propicia à proliferação de fungos e bactérias
- Alta resistência à descolagem

Tamires Tonial

Responsável Técnica: Tamires Tonial
CRQ-V: 05203609